

Cable de cobre, categoría 6, 24 AWG, U/UTP, LSZH-1, azul

NUL6C04BU-FE

El cable de cobre NetKey™ de categoría 6 U/UTP está fabricado con conductores de código de cobre de 24 AWG con aislamiento de polietileno de alta densidad. Los conductores están retorcidos en pares y separados por un divisor en forma de cruz. Los cuatro pares están rodeados por una camisa retardante de llama, que está hecha de polietileno de alta densidad. El cable azul LSZH (IEC 60332-1, EuroClass Dca-s2,d2,a1) viene con 305 m (1000 ft) en una caja desde la cual se puede ir sacando fácilmente.

Especificaciones

Nota	Disponible en todas las regiones, excepto NA
Ambiente	Interiores
Nivel de desempeño	Categoría 6
Construcción de cable	U/UTP
Grado de inflamabilidad	LSZH-1 (IEC 60332-1)
Clasificación EuroClass	Dca-s2,d2,a1
Propiedades de resistencia	Retardante de llama
Material de camisa	LSZH
Diámetro exterior nominal de cable (in)	0.222
Diámetro exterior nominal de cable (mm)	5.6
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)	60
Temperatura máxima de funcionamiento (°F)	140
Temperatura mínima de funcionamiento (°C)	-20
Temperatura mínima de funcionamiento (°F)	-4
Temperatura máxima de instalación (°C)	50
Temperatura máxima de instalación (°F)	122
Temperatura mínima de instalación (°C)	0
Temperatura mínima de instalación (°F)	32
Submarca	NetKey™
Tensión máxima de instalación (N)	110
Tensión máxima de instalación (lb)	25
Radio de curvatura (in)	0.888

Especificaciones (continuación)

Radio de curvatura (mm)	22
Número de pares	4
Material de conductor	Cobre
Tipo de conductor	Sólido
Longitud total (ft)	1000
Longitud total (m)	305
Calibrador de conductor (AWG)	24
Material de aislamiento	HDPE
Clasificación de acidez	a1
Diámetro de aislamiento (in)	0.036
Diámetro de aislamiento (mm)	0.93
Tensión máxima (V)	80
Cumple las normas	Supera ISO 11801 clase E y ANSI/TIA-568.2-D categoría 6, IEC 61156-5, IEC 60332-1, IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034, EN 50575: Euroclass Dca-s2-d2-a1; cumple con IEEE 802.3af, con IEEE 802.3at y con IEEE 802.3bt para aplicaciones de PoE; cumple con la
Color	Azul
Clasificación de gotas incandescentes	d2
Tipo de empaque	Caja de distribución sencilla
Tipo de producto	Cable de cobre
Clasificación de humo	s2
Clasificación de flamabilidad EuroClass	Dca

Detalles del empaque

UPC	61305673328
Cant. Pq. Est..	1
Volumen Pq. Est. (cf)	1.6576
Cant. Ct. Est.	24
Volumen Pq. Est. (cf)	39.7819