

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Voltaje nominal	12	V
Capacidad en 20h	9	A
Capacidad en 10h	8.5	A

DIMENSIONES

Altura total (con terminales)	100 (±2)	mm
Largo	151 (±2)	mm
Ancho	65 (±2)	mm
Alto	94 (±2)	mm
Peso (aproximado)	2.46	kg

TERMINAL

Cu / Ag	6.5	mm
---------	-----	----

MATERIAL CONTENEDOR

Estándar	ABS
----------	-----

RESISTENCIA INTERNA

Batería cargada (25°C)	20mΩ
------------------------	------

CAPACIDAD RESIDUAL ALMACENAMIENTO (25°C)

Después de 3 meses	91%
Después de 6 meses	82%
Después de 12 meses	64%

TENSION DE CARGA

En flotación (25°C)	13.6-13.8	V
En uso cíclico (25°C)	14.5-14.9	V

CORRIENTE DE CARGA

Corriente inicial menor a	2.7	A
---------------------------	-----	---

ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

Puede ser instalada y operar en cualquier posición excepto constantemente invertida.

Las baterías liberan hidrogeno, gas altamente volátil. No instalar en contenedores sellados.

Terminado el ciclo de vida de la batería debe ser reciclada siguiendo las regulaciones y leyes locales.

Cada celda tiene una válvula de ventilación de baja presión para permitir la ventilación de gases.

